



## GEBAUT FÜR VIELSEITIGKEIT

Diese Flachbettdrucker sind in zwei Breiten verfügbar: LEC2-330S mit 762 mm (30 ") und LEC2-640S mit 1625 mm (64 "). Die Druckhöhe beträgt beeindruckende 200 mm und der Drucktisch ist auf ein Gewicht von bis zu 100 kg/m<sup>2</sup> ausgelegt.

Besuchen Sie [www.rolanddg.eu](http://www.rolanddg.eu) für weitere Informationen



### FÜR DRUCKE, DIE BEEINDRUCKEN

Drucken Sie auf eine nahezu unbegrenzte Auswahl an flexiblen und starren Substraten und Objekten.



### ZEITSPARENDE DURCHLÄUFE

Da die Drucke sofort für die Weiterverarbeitung und Installation bereit sind, können Sie Ihren Kunden die schnelle Abwicklung von Aufträgen anbieten.



### HERVORRAGENDE DRUCKQUALITÄT

Mit der ECO-UV EUV5-Tinte sorgen Sie für atemberaubend farbgetreue Drucke, die Ihre Kunden begeistern.



### EINFACH ZU BEDIENEN

Die LEC2 S-Reihe ist schnell und einfach zu bedienen und sofort nach der Installation einsatzbereit.



WERBEARTIKEL UND PERSONALISIERTE OBJEKTE



SCHILDER UND GRAFIKEN



VERPACKUNG



INDUSTRIE

Spezifikationen

		LEC2-330S		LEC2-640S	
Modell		F200-Flachbettdrucker	F200-Flachbettdrucker	F300-Flachbettdrucker	F400-Flachbettdrucker
Druckverfahren		Piezo-Tintenstrahl			
Kompatible Medien	Breite	762 mm	1625 mm	1625 mm	1625 mm
	Stärke/Höhe	0,01 bis 200 mm	0,01 bis 200 mm	0,01 bis 200 mm	0,01 bis 200 mm
	Gewichtskapazität Druckbett	100 kg/m <sup>2</sup>	100 kg/m <sup>2</sup>	100 kg/m <sup>2</sup>	100 kg/m <sup>2</sup>
Druckbettgröße		820 (B) x 2085 (T) mm	1696 (B) x 2090 (T) mm	1696 (B) x 3090 (T) mm	1696 (B) x 3818 (T) mm
Druckgröße*		736 (B) x 1500 (L) x 200 (H) mm	1615 (B) x 1500 (L) x 200 (H) mm	1615 (B) x 2500 (L) x 200 (H) mm	1615 (B) x 3148 (L) x 200 (H) mm
Tintenkartuschen	Typ	ECO-UV EUV5			
	Farben	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Orange, Rot, Weiß, Glanztinte, Primer und Decal Primer			
Tintenkonfigurationen		CMJNCMJN, CMJNWhWhGIGI, CMJNWhWhGIPr, CMYKOrReWhWh, CMYKOrReWhGI, CCMYKReWhGIPr, CMYKWhGIGI+Decal Primer			
Druckauflösung (dpi)		Maximal 1440 dpi			
Bewegungsverfahren		Hochauflösender Schrittmotor			
Maße	Drucker-Einheit	1945 (B) x 2152 (T) x 1780 (H) mm	2819 (B) x 2152 (T) x 1780 (H) mm	2819 (B) x 3152 (T) x 1780 (H) mm	2819 (B) x 3880 (T) x 1780 (H) mm
	Bedientafel	530 (B) x 530 (T) x 1080 (H) mm			
Enthaltenes Zubehör		RIP-Software, Handbuch, Stromversorgungskabel, Reinigungsset, Installationstoolbox			

\* Maximale Druckbreite mit minimierten Rändern. Manche Medien oder Objekte können kleiner sein. Vor dem Drucken bitte prüfen.

Aufgeführte Spezifikationen, Designs und Abmessungen können ohne Vorankündigung geändert werden.



Die LEC2 S-Reihe wird mit einem der umfassendsten Garantiepakete der Branche geliefert – lehnen Sie sich also beruhigt zurück.

Roland DG behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Materialien und Zubehör ohne Ankündigung zu ändern. Ergebnisse können abweichen. Für optimale Produktionsqualität ist eine regelmäßige Wartung kritischer Komponenten erforderlich. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Roland DG-Händler. Sofern nicht ausdrücklich angegeben, sind keine Garantien oder Gewährleistungen impliziert. Roland DG haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden durch Defekte solcher Produkte, unabhängig davon, ob sie vorhersehbar sind oder nicht. PANTONE® ist geistiges Eigentum von Pantone LLC. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Reproduktion und Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien unterliegen nationalen und internationalen Gesetzen. Kunden sind für die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze verantwortlich und haften für jegliche Verstöße. Die Verwendung der MMP-Technologie durch die Roland DG Corporation ist von der TPL Group lizenziert.

VERTRAGSHÄNDLER: